

Using PyFoam as library

第25回オープンCAE勉強会@ 関西

2013. 9.21

片山 達也

目次

- 背景/目的
- 準備
- Pythonの基礎
- PyFoamについて
- cavity tutorial
- まとめ

背景/目的

■ 背景

- 最適化ツールOpenMDAOを活用するため
OpenFOAMをpythonから実行したい
- 様々な機能のあるPyFoamをpythonのライブラリとして
言えば便利なはず・・・

■ 目的

- 解析の自動化
- プリポストの効率化
- pythonの勉強

準備

■ 必要な環境

- python (当方の環境： 2.7.3)
- OpenFOAM (当方の環境： 2.2.x)
- PyFoam (当方の環境： 0.6.1)
- numpyモジュール

■ あると便利

- pythonパッケージ(モジュール)
 - ipython,matplotlib,scipy …etc
- MPI
- eclipse (+PyDev)

Pythonの基礎(1)

■ はじめに

- 端末にてpython (or ipython)と入力。以降shellコマンドは水色の枠に表示
- pythonのコマンドは褐色の枠内に表示
 - 早速入力してみる

shell command

```
> python (or ipython)
```

python code

```
>>>print "Hello World!"  
Hello World!
```

Pythonの基礎(2)

□ 変数の型を宣言しなくてもよい

python code

```
1 >>> a=1
2 >>> type(a)
int
3 >>> b=1.0
4 >>> type(b)
float
5 >>> type(a+b)
float
6 >>> a+"a"
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
```

Pythonの基礎(3)

リスト

- キー付の辞書、変更できないタプルもある

python code

```
1 >>> l=[1,2,"san"]
2 >>> l[2]
'san'
3 >>> l[2]=3
4 >>> l[2]
3
5 >>> d={"west":"Mac","east":u"Makudo"}
6 >>> d["east"]
'Makudo'
7 >>> t=(l,a)
8 >>> t[1]=1
Traceback ...TypeError: 'tuple' ...
```

Pythonの基礎(4)

- インデントには意味がある

- if 文

python code

```
1 >>> a=1
2 >>> if a==1:
3 ... <tab> print "a is ",a
4 ... else:
5 ... <tab> print "a is not ",a
6 ...
7 a is 1
8 >>> if a==1:
... print "a is ",a
```

IndentationError: expected an indented block

Pythonの基礎(5)

■ インデントには意味がある

□ for 文

python code

```
1 >>> for i in l:  
2     ... <tab> print 2**i  
3 ...  
4  
5 2  
6 4  
7 8  
8  
9 >>> for i in xrange(0,1):  
10    ... <tab> print i  
11 ...  
12 0  
13 1
```

Pythonの基礎(6)

- インデントには意味がある

- 関数

python code

```
1 >>> def myfunc(val):  
2     . . . <tab> return val+10  
3     . . .  
4 >>> myfunc(1)  
    11
```

Pythonの基礎(7)

■ モジュールを使う

python code

```
1 >>> import numpy
2 >>> matA=numpy.array([[1,2],[2,3]])
3 >>> matA
array([[ 1,  2],
       [ 2,  3]])
4 >>> import numpy as np
5 >>> x=np.array([1,2])
6 >>> from numpy import dot
7 >>> y=dot(matA,x)
8 >>> y
array([5,8])
9 >>> exit()
```

Pythonの基礎(8)

□ shellからpython

shell command

```
> echo 'print "Hello "' > test.py  
> python test.py  
Hello
```

PyFoamについて

- PyFoamについて
 - 残差グラフ、境界条件の設定など便利な機能がある
 - tar file版(subversionでない)にAPIもある
- PYTHONPATH
 - インストールの際prefixオプションで場所をしている場合、環境変数 PYTHONPATHにパスを通す

shell command


```
> cd PyFoam  
> python setup.py install --prefix=~/PyFoam  
> export PYTHONPATH=~/PyFoam/lib/python2.7/site-  
packages:$PYTHONPATH
```

Cavity tutorial

■ cavityの自動化

- 形状・境界条件を変更し
最大圧力を取得する
- L , H , U 各2水準を
組み合わせ 2^3 回実施

	L [m]	H [m]	U [m/s]
水準1	0.1	0.1	0.5
水準2	0.2	0.2	1.0



- 次ページ以降、前半で各クラスの使い方、
後半が自動化スクリプトの作成を説明する

Cavity tutorial(1)

■ SolutionDirectory (Caseディレクトリ)

python code

```
1 >>> import PyFoam.FoamInformation
2 >>> cavitydir= PyFoam.FoamInformation.foamTutorials() +
" /incompressible/icoFoam/cavity"
3 >>> from PyFoam.RunDictionary.SolutionDirectory import
SolutionDirectory
4 >>> cavityTut=SolutionDirectory(PyFoam.FoamInformation.
foamTutorials() +"/incompressible/icoFoam/cavity")
5 >>> cavityCase=cavityTut.cloneCase("./cavity")
6 >>> cavityCase.name
```


Cavity tutorial(2)

■ templateファイル

shell command

```
> cd cavity  
> cp constant/polyMesh/blockMeshDict  
constant/polyMesh/blockMeshDict.template  
> gedit constant/polyMesh/blockMeshDict.template
```

```
19 vertices  
20 (  
21   (0 0 0)  
22   (1 0 0)  
23   (1 1 0)  
24   (0 1 0)  
25   (0 0 0.1)  
26   (1 0 0.1)  
27   (1 1 0.1)  
28   (0 1 0.1)  
29 );
```



blockMeshDict.tem
plateを編集

```
19 vertices  
20 (  
21   (0 0 0)  
22   ($L$ 0 0)  
23   ($L$ $H$ 0)  
24   (0 $H$ 0)  
25   (0 0 0.1)  
26   ($L$ 0 0.1)  
27   ($L$ $H$ 0.1)  
28   (0 $H$ 0.1)  
29 );
```

Cavity tutorial(3)

■ TemplateFile

python code

```
1 >>> from PyFoam.Basics.TemplateFile import TemplateFile  
2 >>> bMDictTemp=TemplateFile(cavityCase.blockMesh() +  
3 ".template",expressionDelimiter="$")  
4 >>> bMDictTemp.writeFile(cavityCase.blockMesh(),  
5 {"L":1,"H":2})
```

- blockMeshDictを確認
\$L\$,\$H\$に値が代入されている
- 他のDictファイルも同様に
TemplateFileが使える

```
19 vertices  
20 (  
21   (0 0 0)  
22   (1 0 0)  
23   (1 2 0)  
24   (0 2 0)  
25   (0 0 0.1)  
26   (1 0 0.1)  
27   (1 2 0.1)  
28   (0 2 0.1)  
29 );
```

Cavity tutorial(4)

▣ ParsedParameterFile

- ▣ 直接ファイルを読み込み、変更、書き戻す

python code

```
1  >>> from PyFoam.RunDictionary.ParsedParameterFile import  
2  ParsedParameterFile  
3  >>> U=ParsedParameterFile(cavityCase.initialDir() + "/U")  
4  >>> U['boundaryField']['movingWall']['value']  
5  'uniform (1 0 0)'  
6  >>> from PyFoam.Basics.DataStructures import Vector  
7  >>> U['boundaryField']['movingWall']['value'].setUniform(  
8  Vector(0.5,0,0))  
9  >>> U.writeFile()
```

Cavity tutorial(5)

▣ BasicRunner

- ▣ OpenFOAMのコマンドを実行する

python code

```
1  >>> from PyFoam.Execution.BasicRunner import BasicRunner
2  >>> import shlex
3  >>> args=shlex.split("blockMesh -case " + cavityCase.name)
4  >>> block=BasicRunner(args,silent=True)
5  >>> summary=block.start()
6  >>> summary
{'OK': True,
 'casename': ...
7  >>> block.runOK()
True
```

Cavity tutorial(6)

■ LogAnalyzerとLineAnalyzer

- LineAnalyzerがlog一文からデータを拾う
- LogAnalyzerにLineAnalyzerを一つ以上セットし
log全体の分析を行う

python code

```
1 >>> from PyFoam.LogAnalysis.FoamLogAnalyzer import  
2   FoamLogAnalyzer  
3 >>> from PyFoam.LogAnalysis.ContinuityLineAnalyzer import  
4   GeneralContinuityLineAnalyzer  
5 >>> analyzer=FoamLogAnalyzer(progress=False)  
6 >>> analyzer.addAnalyzer("Continuity",  
7   GeneralContinuityLineAnalyzer(doTimelines=True, doFiles=False,  
8   singleFile=False, startTime=None, endTime=None))
```

Cavity tutorial(7)

▣ AnalyzedRunner

- ▣ LogAnalyzerをセットし解析を実行する

python code

```
1  >>> from PyFoam.Execution.AnalyzedRunner import  
2      AnalyzedRunner  
3  >>> args=shlex.split("icoFoam -case " + cavityCase.name)  
4  >>> ico=AnalyzedRunner(analyzer,args,silent=True)  
5  >>> summary=ico.start()  
6  >>> summary  
{'OK': True,  
 'analyzed': {'Continuity': ...  
6  >>> ico.runOK()  
True
```

Cavity tutorial(8)

■ AnalyzedRunner

- AnalyzedRunnerの代わりにPyFoam.LogAnalysis.LogAnalyzerApplicationを使えば、解析実行後のlogファイルを分析できる
- FoamLogAnalyzerは基本クラスで、既に様々な LineAnalyzerがセット済みのクラスもある
- LineAnalyzerの結果はfileへの出力、メモリへの保存などが可能で、LineAnalyzerのクラスフィールドで設定
- LineAnalyzerの特性(どんな正規表現を拾ってくるのか)はAPIやソースコードにて確認する必要がある

Cavity tutorial(9)

- SolutionDirectory.clear()
 - cavityCaseを初期化

python code

```
1 >>> cavityCase.clear()
```

Cavity tutorial(10)

- ▣ 自動化の練習
 - ▣ Meshの横、縦、movingWallの速度を変化させる
 - ▣ 0.5 [s] 後の圧力pの最大値を取得する
 - ▣ cavityと同じディレクトリにautoRun.pyを作成する

autoRun.py

```
#!/usr/bin/env python
import shlex,sys,json
import numpy as np
```

:

Cavity tutorial(11)

▣ 自動化の練習(つづき)

autoRun.py (つづき)

```
from PyFoam.RunDictionary.SolutionDirectory import  
SolutionDirectory  
from PyFoam.Basics.TemplateFile import TemplateFile  
from PyFoam.Basics.DataStructures import Vector  
from PyFoam.RunDictionary.ParsedParameterFile import  
ParsedParameterFile  
from PyFoam.Execution.BasicRunner import BasicRunner  
from PyFoam.Error import error
```

:

Cavity tutorial(12)

▣ 自動化の練習(つづき)

autoRun.py (つづき)

```
def main():
    #cavity case set
    cavityCase=SolutionDirectory("./cavity")

    #result list
    results=[]
    #blockMeshTemplate
    bMDictTemp=TemplateFile(cavityCase.blockMesh() +
".template",expressionDelimiter="$")
    #0/U
    U=ParsedParameterFile(cavityCase.initialDir() + "/U")
```

:

Cavity tutorial(13)

▣ 自動化の練習(つづき)

autoRun.py (つづき)

```
for blockL in [1,2]:  
    for blockH in [1,2]:  
        for Uwall in [0.5, 1.0]:  
            #clear case  
            cavityCase.clear()
```

(インデント4つ)

#edit files

```
bMDictTemp.writeTofile(cavityCase.blockMesh(), {"L":blockL, "H":blockH})  
U['boundaryField']['movingWall']['value'].setUniform(Vector(Uwall, 0, 0))  
U.writeFile()
```

Cavity tutorial(14)

▣ 自動化の練習(つづき)

autoRun.py (つづき) (4つインデントを入れて)

```
#blockMesh
args=shlex.split("blockMesh -case " + cavityCase.name)
block=BasicRunner(args,silent=True)
block.start()
if not block.runOK():
    error("There was a problem with blockMesh")
    sys.exit(1)

:
```

Cavity tutorial(15)

▣ 自動化の練習(つづき)

autoRun.py (つづき) (4つインデントを入れて)

```
#icoFoam
args=shlex.split("icoFoam -case " + cavityCase.name)
ico=BasicRunner(args,silent=True)
ico.start()
if not ico.runOK():
    error("There was a problem with icoFoam")
    sys.exit(1)

:
```

Cavity tutorial(16)

▣ 自動化の練習(つづき)

autoRun.py (つづき) (4つインデントを入れて)

```
#post
p_latest=ParsedParameterFile(cavityCase.latestDir() + '/p')
pmax=np.array(p_latest['internalField'].val).max()

#append results
results.append({"L":blockL,"H":blockH,"Uwall":Uwall,"pmax":p
max})
:
```

Cavity tutorial(17)

▣ 自動化の練習(つづき)

autoRun.py (つづき) (インデントはなし。一行目は1つ)

```
#print results  
print json.dumps(results,indent=4)
```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

Cavity tutorial(18)

■ autoRun.pyの実行

shell command

```
>python autoRun.py
[
  {
    "H": 1,
    "Uwall": 0.5,
    "L": 1,
    "pmax": 2.369359999999999
  },
  {
    "H": 1,
    "Uwall": 1.0,
  ...
]
```

まとめ/参考資料

■ まとめ

- OpenFOAMの自動化にPyFoamは欠かせない
- 特にプリポスト処理はshellでsedコマンドを使うことを考えるとすばらしい
- 今後OpenMDAOに活用する

■ 文献

- より洗練されているオリジナル資料

http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet_openfoam-extend/downloads/OpenFOAM%20Workshops/OFW5_2010_Gothenburg/Advanced_Training/pyFoamAdvanced.pdf